



## Адаптер SAS для подключения дисковой полки Thecus D16000

- 8 портов SAS/SATA

- Подключение до 512 сетевых накопителей

- Низкий расход энергии

SAS адаптер 9200-8e с интерфейсом PCI-Express на 8 портов SAS/SATA 6Гбит/с для подключения Thecus DAS D16000 с поддержкой до 512 устройств

# Адаптер SAS для подключения дисковой полки Thecus D16000

- 8 портов SAS/SATA
- Подключение до 512 сетевых накопителей
- Низкий расход энергии

## Detailed characteristics

Characteristic	Value
Поддержка ОС	Microsoft Windows, Linux (SuSE, Red Hat), Solaris, VMware, FreeBSD
Условия эксплуатации	Температура: 0-55°C, влажность: 5-90% (без конденсации)
Тип	SATA-SAS Host Bus адаптер
Управление	Управление питанием
Чипсет	LSISAS2008
Полоса пропускания SAS	Полудуплексная: 1 канал – 600Мбайт/с, 2 канала – 1200Мбайт/с, 3 канала – 1800Мбайт/с, 4 канала – 2400Мбайт/с, 2x4 канала – 4800Мбайт/с; Полнодуплексная: 1 канал - 1200Мбайт/с, 2 канала - 2400Мбайт/с, 4 канала - 4800Мбайт/с
Дополнительные возможности	Архитектура Fusion-MPT обеспечивает обработку более 290.000 транзакций ввода/вывода в секунду; Проверка целостности данных; Поддержка “горячего” резервирования; Поддержка технологии самоконтроля и самоанализа дисковых накопителей SMART; Поддержка твердотельных, дисковых и ленточных накопителей; Экологически ориентированное решение – низкий расход энергии
Интерфейсы	8 x PCI Express 2.0, 5ГТс
Скорость передачи данных, (Гбит/с)	6
Условия хранения	Температура: -45-105°C, влажность: 5-90% (без конденсации)
Габариты изделия, ШхД, (мм)	167,64 x 68,9