

C10GT



-
-
-
-

Функция 10Gb Ethernet;

Двойной интерфейсный кабель;

Высокая совместимость;

Полная поддержка WMI;

C10GT

- Функция 10Gb Ethernet;
- Двойной интерфейсный кабель;
- Высокая совместимость;
- Полная поддержка WMI;

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Поддержка ОС	Windows® Server 2003, Server 2008, XP, Vista; Linux 2.4.X Linux 2.6.X, Redhat Distributions, Linux 64-bit; Поддержка нескольких очередей управления; Windows Management Interface (WMI)
Слот PCI/PCIe	Совместимость со слотами PCI Express x4, x8
Условия эксплуатации	от 0 °C до 70 °C
Сертификаты	RoHS compliant, CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI
Условия хранения	от -40°C до 85 °C
LED-индикация	Соединение: не мигающий зеленый индикатор
Тип кабеля	SFP+ Optical GBIC transceiver ;SFP+ Copper Cable; CX4 (10G) Copper Cable
MAC Интерфейс	IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1q ; VLAN согласование; Поддержка сверхдлинных Ethernet-кадров (Jumbo-кадры) до 16 кб; MIB статистика
Размер	Полноразмерный