

Сетевая карта Thecus C10GTR



- порт Ethernet 10 Гбит/с
- процессор Tehuti TN4010
- совместимость с Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с

Сетевая карта Thecus C10GTR с портом Ethernet 10 Гбит/с на процессоре Tehuti TN4010 совместима с Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с и поддерживается в NAS от Thecus N6850, N8850, N10850, N8900, N12000PRO, N16000PRO, W8900, W12000, W16000, N7700PROv2 и N8800PROv2.

Сетевая карта Thecus C10GTR

- порт Ethernet 10 Гбит/с
- процессор Tehuti TN4010
- совместимость с Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с

Detailed characteristics

Characteristic	Value
Условия эксплуатации	От 0 °C до 70 °C
Температурные условия хранения	От -40 °C до 85 °C
LED-индикация	LINK (горит) / ACTIVITY (мигание); LINK SPEED (оранжевый=10G / желтый = 1G)
Тип кабеля	CAT 6a
Интерфейс PCI Express Host Bus	Совместимость со слотами PCI Express Rev2, x4, x8
Интерконнектор	10GBase-T
MAC и медиа интерфейсы	Поддержка автоматического согласования 10Гб/1000Мб/100Мб; Интерфейс XAUI; Поддержка IEEE 802.3az support (IEEE); Поддержка Jumbo frame (16K); Поддержка IEEE 802.1q VLAN; Статистика RFC2819 RMON MIB; Многоадресность; Поддержка агрегации каналов IEEE 802.3ad
Поддерживаемые ОС	Windows Storage Server 2012, Windows Storage Server 2008 R2, Windows 8, Windows 7, Linux 2.6, Linux 3.x, VMWare 5.x, Hyper-V
Энергопотребление	4.95Вт/10G, 3.3ВтW/1G, 2.48Вт/100M