

# Сетевое хранилище данных Thecus N2310



- низкая стоимость
- надежная защита данных
- экономия электроэнергии
- встроенный FTP-сервер и BitTorrent-клиент
- поддержка T-OnTheGo™ для удаленного управления

Сетевое хранилище данных Thecus N2310 NAS с отсеками для 2 жестких дисков SATA до 8 ТБ, процессором AMCC 0.8 ГГц и 512 МБ DDR, поддержкой RAID 0/1 и JBOD, встроенного сервера FTP, BitTorrent-клиента и T-OnTheGo™ на ThecusOS 6 с утилитой Intelligent NAS для сегмента SOHO

# Сетевое хранилище данных Thecus N2310

- низкая стоимость
- надежная защита данных
- экономия электроэнергии
- встроенный FTP-сервер и BitTorrent-клиент
- поддержка T-OnTheGo™ для удаленного управления

## Detailed characteristics

Characteristic	Value
Форм-фактор	Настольный
Условия эксплуатации	Температура: 5–40 °C, влажность: 0–80 % (без конденсации)
Максимальная емкость	20 ТБ
Дисковые интерфейсы	2 x внутренних порта SATA, поддержка жестких дисков SATA II / SATA III
Автоматическое восстановление RAID	Поддерживается
Горячая замена	Поддерживается
Управление питанием диска	Нет
Сканирование на поврежденные блоки	Поддерживается
Конфигурация сети	Вручную или DHCP-клиент
TCP/IP	IPv4 & IPv6
DDNS	Поддерживается
Клиентская программа резервного копирования	Недоступно
Локальные пользователи	Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей
Мобильные приложения	Thecus Dashboard - Мобильный мониторинг и управление (через модуль), T-OnTheGo™ (iOS) - Скачивание, загрузка, и просмотр
Питание	Внешний блок питания 40 Вт
Условия гарантии	Базовая гарантия 2 года
Сертификаты	CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI; RoHS; WEEE
SSH	Поддерживается
Локальное резервное копирование	Поддерживается
Удаленное резервное копирование	Поддерживается
Резервирование системы	Нет
Максимальное количество RAID массивов	2
Поддерживаемые файловые системы	EXT4
Встроенный дисплей	Нет
Облачное резервное копирование	Amazon S3
LED индикаторы	Индикаторы состояния системы и жестких дисков на фронтальной панели
Windows Active Directory Service	Поддерживается
SMART Информация	Поддерживается
SMART Тест	Поддерживается
Копирование USB	Поддерживается
Включение и выключение по расписанию	Поддерживается
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	Поддерживается
Поддерживаемые режимы RAID	RAID 0, 1 и JBOD
Видео выходы	Нет
Шифрование RAID	Поддерживается
Мгновенные снимки (Снапшоты)	Нет
Сервер Rsync	Поддерживается
Возобновление питания после сбоя	Нет
Файловые протоколы	SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP

Транспортные протоколы	TCP/IP/AppleTalk
Локальные группы	Поддерживаются встроенные группы пользователей
Порты USB	USB 2.0 порт x1 (на задней панели x1), USB 3.0 порт x1 (на задней панели x1)
Сетевые интерфейсы	RJ-45x1: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X
Оперативная память	512MB DDR3
Mac OS X Time Machine	Поддерживается
Габариты (ВхШхГ)	97,0 x 135,0 x 207,0 мм
Масса	800 г.
Переадресация портов UPnP	Поддерживается
1. Аппаратное обеспечение	
Процессор	AMCC APM 86491 800 МГц
7. Управление доступом	
2. RAID	
3. Управление дисками	
4. Сеть	
5. Блочный доступ	Недоступно
6. Управление питанием	
8. Резервное копирование	
Возможность расширения объема оперативной памяти	Нет